

LUFTENTFEUCHTER

CFO-16E CFO-45E
CFO-20N

- Leistungsstarke Entfeuchtung
- Leiser Betrieb, Betriebsartenanzeige
- Steuerung mit Mikroprozessor
- Lufttrocknung
- Niedriger Energiebedarf
- Automatischer Neustart*
- Anzeige für geöffneten Wasserbehälter*
- Externe Kondensatableitung*
- Überlaufschutz*
- 2 Jahre Materialgarantie

* (CFO-16E, CFO-20N)

CFO-16E



CFO-45E



CFO-20N



Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Der Entfeuchter nutzt die Vorteile des Kühlprinzips zur teilweisen Beseitigung der Luftfeuchte, um trockene und angenehme Raumluft zu halten. Mit dem Entfeuchter kann auch die Wäsche schnell ausgetrocknet

werden. So können Feuchtwerten und Verschimmeln von Wäsche und Möbeln während Regenwetterperioden verhindert werden.

MODELL		CFO-16E	CFO-20N	CFO-45E
Entfeuchtungskapazität	l / Tag	16,0	20,0	45,0
Frequenz / Spannung	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Max. Leistungsaufnahme	kW	0,280	0,330	0,830
Max. Betriebsstrom	A	1,3	1,7	3,8
Schalldruckpegel	dB (A)	45 / 43	45 / 43 / 41	46 / 44
Luftvolumenstrom	m³/h	100 / 80	150 / 130 / 115	300 / 200
Inhalt Wasserbehälter	l	3,0	4,9	4,0
Optimale Raumgröße	m²	20	28	40
Kältemittel / Füllmenge	Typ / kg / t äq.CO ₂	R134A / 0,12 / 0,16	R134A / 0,20 / 0,26	R410A / 0,30 / 0,63
Abmessungen (HxBxT)	mm	496 x 353 x 225	523 x 343 x 270	510 x 515 x 238
Gewicht netto	kg	12,0	14,5	18,5
Betriebstemperaturbereich	°C	5 ~ 35	5 ~ 35	5 ~ 35



Detaillierte Informationen sind den technischen Handbüchern zu entnehmen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.