



KUPFERROHR	4 - 7
Stangenware	
Ringware	
isoliert, blank, metrisch, zöllig	
ISOLIERUNGEN	8 - 11
Endlos-Schläuche	
Isolierklebeband	
Spezialkleber	
Spezialreiniger	
Schutzanstrich	
MONTAGEZUBEHÖR	12 - 18
LIYCY Steuerleitung	Dachdurchführungen
NYM Mantelleitung	Handrohrbieger
Reparaturschalter	Verflüssigungsdruckregelungen
Kondensatschläuche	Thermostate
Montagekasten	Kälterohrschellen mit Dämmung
Aufhängebügel	
Universal-IR-Fernbedienung	
AUFSTELLELEMENTE	19 - 26
Unser Aufstellsystem	
Aufstellsystem Grundmodule	
Plus Systeme	
DS Range Dämpfungssockel	
Trassenträger für Rohre & Leitungen	
SF Block	
KUPFER - FITTINGE	27 - 32
Kugelabsperrventile inkl. Schrader, Bördelmutter, Eurobördel, Schraubverbinder	
SAE-Flare-Verschraubungen, Muffen	
Bögen 45° und 90°	
T-Stück und Reduziermuffen	
PUMPEN	33 - 46
Aspen, eckerle, sauermann, edc, Charles Austen, Bosch	
SMART HOME	47 - 48
Melissa - Smart Controller	
WERKZEUG	49 - 60
Robinair, TIF, Promax, Bosch	
REINIGER	61 - 64
STORM	
AUFFANGSYSTEME UND ZUBEHÖR	65 - 73
AUW und CUW Ölprotektor, GGW Glykolprotektor	
GlyTron Multi, SAW Sicherheitsauffangwanne	
WGW Waveprotektor	
Zubehör	

CU-Rohr
Isolierungen
Montagezubehör
Aufstelllemente
CU-Fittinge
Pumpen
Smart Home
Werkzeug
Reiniger
Auffangsysteme

KUPFERROHR

isoliert, blank, metrisch, zöllig, Stange, Ring

Blankes Kupferrohr in Stangen

5

Blankes Kupferrohr in Ringen

5

Isolierte Einzelkupferrohrleitung auf Rolle

6 - 7

Isolierte Doppelkupferrohrleitung auf Rolle

6 - 7



Nettopreise können je nach Kupfernotierung schwanken.

Blankes Kupferrohr in Stangen metrisch

- Nach DIN EN 12735-1/R300
- Kühleisqualität
- Enden mit Kunststoffkappen verschlossen



Beschreibung	Bezeichnung	Länge	€
Kupferstange	10 x 1,0 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	12 x 1,0 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	16 x 1,0 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	18 x 1,0 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	22 x 1,0 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	28 x 1,5 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	35 x 1,5 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	42 x 1,5 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	54 x 2,0 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	64 x 2,0 mm	5 m	auf Anfrage
Kupferstange	76 x 2,0 mm	5 m	auf Anfrage



Blankes Kupferrohr in Ringen metrisch

- Nach DIN EN 12735-1/R300
- Kühleisqualität



Beschreibung	Artikel	Durchmesser	Länge	€
Einzelrohr	CC 0625	6 mm	25 m	auf Anfrage
Einzelrohr	CC 1025	10 mm	25 m	auf Anfrage
Einzelrohr	CC 1225	12 mm	25 m	auf Anfrage
Einzelrohr	CC 1625	16 mm	25 m	auf Anfrage
Einzelrohr	CC 1825	18 mm	25 m	auf Anfrage
Einzelrohr	CC 2225	22 mm	25 m	auf Anfrage



Technische Daten

Kupferrohr / Isolierung	
Signierung	isoliertes Kupferrohr in Kühlschranksqualität DIN EN 12735-1 für den Einsatz in der Klimatechnik mit verschlossenen Enden
Festigkeit	weich (R220)
Innenoberfläche	blank, sauber und trocken
Herstellung	FCKW und HFCKW frei
Kältemittel	zulässig für R410a und R407c
Wandstärke Kupferrohr	
• vom metrischen Rohr	1,0 mm
• vom zölligen Rohr 1/4" bis 1/2"	0,8 mm
• vom zölligen Rohr 5/8" bis 7/8"	1,0 mm
Anwendungstemperaturen	von -40 °C bis +120 °C
Wärmeleitfähigkeit	0,035 W/m²K
Isolierung	aus vernetztem/reißfestem Polyethylenschaum
Isolierdicke	9 mm
Geruch der Isolierung	neutral
Farbe	weiß
Oberfläche	geprägt
Euroclass Bewertung	BI - s1, d0, nach EN 13501-1 Prüfung

Isolierte Einzelkupferrohrleitung auf Rolle metrisch

- verpackt im Karton



Beschreibung	Durchmesser	Dicke / PE-Schaum	Länge	Artikel	€/Rolle
Einzelrohr	6 x 1 mm	9 mm	25 m	CS 0625	auf Anfrage
Einzelrohr	10 x 1 mm	9 mm	25 m	CS 1025	auf Anfrage
Einzelrohr	12 x 1 mm	9 mm	25 m	CS 1225	auf Anfrage
Einzelrohr	16 x 1 mm	9 mm	25 m	CS 1625	auf Anfrage
Einzelrohr	18 x 1 mm	9 mm	25 m	CS 1825	auf Anfrage
Einzelrohr	22 x 1 mm	9 mm	25 m	CS 2220	auf Anfrage

Nettopreise können je nach Kupfernotierung schwanken.

Isolierte Doppelrohrleitung auf Rolle metrisch

- verpackt im Karton



Kartonagenbeispiel



Beschreibung	Durchmesser	Dicke / PE-Schaum	Länge	Artikel	€/Rolle
Doppelrohr	6/10 x 1 mm	9 mm	20 m	CP 061020	auf Anfrage
Doppelrohr	6/12 x 1 mm	9 mm	20 m	CP 061220	auf Anfrage
Doppelrohr	6/16 x 1 mm	9 mm	20 m	CP 061620	auf Anfrage
Doppelrohr	10/16 x 1 mm	9 mm	20 m	CP 101620	auf Anfrage
Doppelrohr	10/18 x 1 mm	9 mm	20 m	CP 101820	auf Anfrage

Isolierte Einzelkupferrohrleitung auf Rolle zöllig

- verpackt im Karton



Beschreibung	Durchmesser	Dicke / PE-Schaum	Länge	Artikel	€/Rolle
Einzelrohr	1/4" x 0,80 mm	9 mm	25 m	CS 1/4"25	auf Anfrage
Einzelrohr	3/8" x 0,80 mm	9 mm	25 m	CS 3/8"25	auf Anfrage
Einzelrohr	1/2" x 0,80 mm	9 mm	25 m	CS 1/2"25	auf Anfrage
Einzelrohr	5/8" x 1,00 mm	9 mm	25 m	CS 5/8"25	auf Anfrage
Einzelrohr	3/4" x 1,00 mm	9 mm	25 m	CS 3/4"25	auf Anfrage
Einzelrohr	7/8" x 1,15 mm	9 mm	25 m	CS 7/8"25	auf Anfrage

Isolierte Doppelkupferrohrleitung auf Rolle metrisch

- verpackt im Karton



Beschreibung	Durchmesser	Dicke / PE-Schaum	Länge	Artikel	€/Rolle
Doppelrohr	1/4" x 3/8"	0,8 x 0,8 mm / 9 mm	20 m	CP 1/4" x 3/8"	auf Anfrage
Doppelrohr	1/4" x 1/2"	0,8 x 0,8 mm / 9 mm	20 m	CP 1/4" x 1/2"	auf Anfrage
Doppelrohr	1/4" x 5/8"	0,8 x 1,0 mm / 9 mm	20 m	CP 1/4" x 5/8"	auf Anfrage
Doppelrohr	3/8" x 5/8"	0,8 x 1,0 mm / 9 mm	20 m	CP 3/8" x 5/8"	auf Anfrage
Doppelrohr	3/8" x 3/4"	0,8 x 1,0 mm / 9 mm	20 m	CP 3/8" x 3/4"	auf Anfrage
Doppelrohr	1/2" x 3/4"	0,8 x 1,0 mm / 9 mm	20 m	CP 1/2" x 3/4"	auf Anfrage

Nettopreise können je nach Kupfernotierung schwanken.